

REINIGUNGS- UND UNTERHALTSEMPFEHLUNG FÜR PLATTENBELÄGE

Keramische Wand- und Bodenbeläge benötigen trotz ihrer Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit die richtige und notwendige Pflege. Der Einsatz der geeigneten Produkte von Anfang an ist die Voraussetzung dafür, dass Sie sich lange über Ihre Plättli freuen können. Bereits bei der Bauendreinigung muss das richtige Reinigungsmittel eingesetzt werden.

Wand- und Bodenbeläge ohne Wasserbeanspruchung (z.B. Wohnzimmer / Küche)

Bauendreinigung:

Durch den Einsatz der heute gängigen, vergüteten Fugenmörteln kann beim Ausfugen des Belages ein Film entstehen, welcher von blossen Auge nicht sichtbar ist. Zudem werden die fertigen Bodenbeläge während des Endausbaus stark beansprucht, Schmutz verschiedenster Arten aus dem Baufortschritt lagert sich auf dem Plattenbelag ab. Ist schon vor der Benutzung ein Schmutzfilm vorhanden, lässt sich der Bodenbelag im Gebrauch schlechter reinigen.

Zur Bauendreinigung empfehlen wir deshalb eine Reinigung des Plattenbodenbelags mit HMK R183 Natursteinreiniger Zementschleier-Ex und HMK R161 Feinsteinzeug-Grundreiniger (bei der Verwendung von dunklen Fugenmörteln wie anthrazit/schwarz ist beim Einsatz von Zementschleierentferner Vorsicht geboten, bitte wenden sie sich in diesem Fall vor der Reinigung an den Plattenleger). Die Verarbeitungshinweise auf den entsprechenden Gebinden sind zu beachten.

Die Bauendreinigung ist in den Grundleistungen für Plattenarbeiten nicht inbegriffen (gemäss SIA Norm 118/248 „allgemeine Bedingungen für Plattenarbeiten“, Art. Nr. 2.3).

Unterhaltsreinigung:

Der Einsatz von schichtbildenden (acrylat- oder wachshaltigen und deshalb rückfettenden) Reinigungsmitteln wie zum Beispiel Schmierseife etc. ist zu vermeiden. Schichtbildende Wachsanteile sind teilweise auch in gängigen Haushaltsreinigern vorhanden. Wir empfehlen Ihnen zur Unterhaltsreinigung je nach Beanspruchung des Bodenbelages HMK P315 Feinsteinzeug-Pflegereiniger oder HMK R161 Feinsteinzeug-Grundreiniger. Die Verarbeitungshinweise auf den entsprechenden Gebinden sind zu beachten.

Wand- und Bodenbeläge mit Wasserbeanspruchung (z.B. Badezimmer / Duschen)

Bauendreinigung:

Für die Bauendreinigung gelten die gleichen Empfehlungen wie für Wand- und Bodenbeläge ohne Wasserbeanspruchung (z.B. Wohnzimmer / Küche).

Unterhaltsreinigung:

Zur Unterhaltsreinigung der keramischen Wand- und Bodenbeläge im Nassbereich empfehlen wir den Einsatz von HMK R159 Fliesen- und Sanitärreiniger. Der empfindlichste Teil des Plattenbelages bilden die Fugen (Zement- und Silikonfugen). Die Zementfugen können vor allem durch saure Reinigungsmittel wie z.B. „Kalkentferner“, „Citruskraft“ oder „Essigreiniger“ angegriffen werden. Die Zementfugen müssen vor dem Einsatz der Reinigungsmittel zwingend mit Wasser vorgespült werden, um ein Eindringen der Reinigungsmittel zu vermindern. Beim Einsatz von Hochdruckreinigern ist darauf zu achten, dass die Fugen nicht zu stark durch Wasserdruck belastet werden.

Bei den Silikonfugen empfiehlt es sich, diese nach dem Duschen / Baden abzutrocknen und/oder den Raum gut zu lüften, um eine Pilzbildung zu verhindern. Der eingesetzte Silikon besitzt ein Fungizid, das pilzhemmend wirkt. Bei stehendem Wasser kann es jedoch auch bei pilzhemmenden Silikonem zur Bildung von Schimmel, Pilzen und Stockflecken sowie dunklen Verfärbungen kommen. Zur Entfernung dieser Verunreinigungen empfehlen wir HMK R160 Moos- und Schimmel-Ex.

Silikonfugen sind wartungsbedürftig und deshalb von der Gewährleistung ausgeschlossen (SIA Norm 118/248, Art. 6.5). Im Nassbereich haben die Silikonfugen eine Dichtungsfunktion und sind deshalb periodisch auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Defekte und/oder abgelöste Silikonfugen im Nassbereich sind unverzüglich zu reparieren, damit keine Folgeschäden entstehen können.

Bemerkungen:

Die vorliegenden Reinigungsempfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen, eine Haftung aufgrund dieser Empfehlungen kann nicht übernommen werden.

Es empfiehlt sich, beim erstmaligen Gebrauch von speziellen Reinigungsmitteln vor Beginn der Arbeiten eine Testfläche zu bearbeiten.